




## 一、注意事項

- 本產品適用於 HONDA CBR250
- 安裝本產品時，請務必參照使用安裝說明書，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。
- 如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快連絡本公司，洽尋各服務人員處理。
- 謝謝您的購買，祝您使用愉快。
- 如需其他產品，請至本公司網址 [www.wrrp.com.tw](http://www.wrrp.com.tw)

## 二、零件列表



① Z-LT8 請上螺絲膠


### 左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 40 白鐵內六角螺絲	1
4	M6 X 20 套筒	1
5	M6 魚眼(外R)	1
6	M6 尼帽	1
7	M8 X 12 白鐵內六角螺絲	2
8	M8 X 16 白鐵內六角螺絲	2
9	M8 X 25 白鐵內六角螺絲	2
10	M6 螺帽	1
11	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
12	M6 螺桿L	1
13	M6 尼帽L	1

### 右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 50 白鐵內六角螺絲	2
4	M6 螺帽	1
5	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
6	M8 魚眼(內R)	1
7	M6 尼帽	1
8	M8 X 16 白鐵內六角螺絲	4
9	M6 X 16 皿頭內六角螺絲	2
10	M8 X 25 白鐵內六角螺絲	2

① Z-RT8 請上螺絲膠



### 三、組裝配件

M8X25白鐵有頭螺絲  
X4





### 四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。(旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於lwb)

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低



煞車踏桿亦可調整高低角度。(旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼)

調整方式：

	順時針	逆時針
M8魚眼	調高	降低